

GRIS LUXE SATINÉ

(GK - UNLINED)

Edición 08/09/17

Substance	Thickness	Density	Bending Stiffness MD	Bending Stiffness CD	Moisture	% Recycled fibres
GRAMAJE +/- 3% Gr / m ²	CALIBRE +/- 4% mm	DENSIDAD +/- 4% Gr / m ³	RIGIDEZ Taber S.M +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	RIGIDEZ Taber S.T +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		ISO 2493	ISO 2493	ISO 287	
608	0,90	0,675	68,66	35,65	8,4	100
675	1,00	0,675	90,71	45,08	8,4	100
709	1,05	0,675	101,73	49,80	8,4	100
743	1,10	0,675	112,75	54,52	8,4	100
776	1,15	0,675	123,77	59,24	8,4	100
810	1,20	0,675	134,80	63,96	8,4	100
878	1,30	0,675	156,84	73,40	8,4	100
945	1,40	0,675			8,4	100
1013	1,50	0,675			8,4	100
1080	1,60	0,675			8,4	100

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras celulosa recuperadas
- Capa superior con fibras blancas recicladas
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- FSC Recycled 100%
- PEFC Recycled 100%

www.rubiovalentines.com

José Rubio Valentines, S.A. - P.I. Can Salvatella - CIF A-58085127
 C/ Gorcis Lladó, 104 - 110 Nave 1 - 08210 Barberá del Vallés - Barcelona
 Tel. 93 718 06 24 - Tel. 93 719 21 96 - Fax 93 719 85 01 - info@rubiovalentines.com


 La marca de la
 gestión forestal
 responsable