

GREY ECO MARRÓN

(GK-UNLINED)

Edición 28/10/

Thickness CALIBRE +/- 5% mm	Substance GRAMAJE +/- 5% Gr / m ²	Density DENSIDAD +/- 5% Gr / m ³	Bending Stiffness MD RIGIDEZ TABER S.M +/- 20% Gr x cm	Smoothness LISURA cc/min	Moisture HUMEDAD +/-1.5 %	Cobb COOB 30" Gr / m ²	Burst pressure RESISTENCIA A LA ROTURA +/-2
ISO 534	ISO 536		ISO 2493	ISO/DF-8791/2	ISO 287	ISO 535	ISO 2759
0.375	250	0,67	76	2000	6,5	60"	18
0.412	275	0,67	76	2000	6,5	60"	18
0.450	300	0,67	83	2000	6,5	60"	18
0.600	400	0,67	130	2000	7	60"	17
0.675	450	0,67	185	2000	7	60"	17
0.750	500	0,67	230	2000	7	60"	16
0.825	550	0,67	310	2000	7	60"	16
1.00	650	0,67	318	2000	7	50"	15
1.10	750	0,67	335	2000	7	50"	14
1.20	800	0,67	359	2000	7	50"	12
1.30	880	0,67	389	2000	7	50"	12

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

Cartón fabricado 100% fibras recicladas

Cardboard 100% recycled

www.rubiovalentines.com

José Rubio Valentines, S.A. - P.I. Can Salvatella - CIF A-58085127
C/ Gorcs Lladó, 104 - 110 Nave 1 - 08210 Barberá del Vallés - Barcelona
Tel. 93 718 06 24 - Tel. 93 719 21 96 - Fax 93 719 85 01 - info@rubiovalentines.com



La marca de la
gestión forestal
responsable