

GRIS KRAFTÉ

(GK - UNLINED)

Edición 19/10/20

Substance GRAMAJE +/- 3% Gr / m2	Thickness CALIBRE +/- 4% mm	Density DENSIDAD +/- 4% Gr / cm3	Bending Stiffness MD RIGIDEZTaber S.M +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	Bending Stiffness CD RIGIDEZTaber S.T +/- 15% en gcm (U.T.) NFQ 03-048	Moisture HUMEDAD +/-1.5 %	% Recycledfibres % FIBRAS RECICLADAS
ISO 536	ISO 534		ISO 2493	ISO 2493	ISO 287	
350	0,49	0,72	17,38	8,17	8,1	100
380	0,53	0,72	22,17	9,78	8,1	100
400	0,56	0,72	25,62	11,12	8,1	100
450	0,63	0,72	35,13	15,39	8,1	100
500	0,69	0,72	45,91	20,99	8,1	100
550	0,76	0,72	57,97	27,91	8,1	100
600	0,83	0,72	71,31	36,16	8,1	100
650	0,90	0,72	85,92	45,73	8,1	100
700	0,97	0,72	101,81	56,63	8,1	100

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras celulosa recuperadas
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- FSC Recycled 100%
- PEFC Recycled 100%

info@rubiovalentines.com
rubiovalentines.com



Jose Rubio Valentines S.A. | P.L. Can Salvatella | CIF A-58085127
C/ Gorcs Lladó, 104-110 Nave 1 | 08210 Barberá del Vallés | Barcelona
Tel. 93 718 06 24 | Tel. 93 719 21 96 | Fax 93719 85 01

