

WHITEBOARD 2 CARAS OFFSET

(UT)

Edición 2020-08

Thickness CALIBRE +/- 5% mm	Substance GRAMAJE +/- 5% Gr / m ²	Density DENSIDAD +/- 5% Gr / cm ³	Bending Stiffness MD RIGIDEZ S.M +/- 15% mNm	Bending Stiffness CD RIGIDEZ S.T +/- 15% mNm	Moisture HUMEDA D +/-1.5 %	Burst pressure RESISTENCIA A LA ROTURA +/-5 kPa
ISO 534	ISO 536		ISO 5629	ISO 5629	ISO 287	ISO 2759
1,00	670	0,67	360	170	8	720
1,10	735	0,67	490	270	8	800
1,20	805	0,67	520	290	8	860
1,30	870	0,67	765	390	8	880
1,40	940	0,67	830	440	8	900
1,50	1005	0,67	890	470	8	1000
1,60	1070	0,67	950	510	8	1070
1,70	1140	0,67	1475	720	8	1090
1,80	1205	0,67	1700	800	8	1140
1,90	1275	0,67	1960	1010	8	1180
2,00	1340	0,67	2110	1080	8	1200
2,30	1540	0,67	NA	NA	8	NA
2,40	1625	0,68	NA	NA	8	NA
2,50	1675	0,67	NA	NA	8	NA
2,70	1800	0,67	NA	NA	8	NA
3,00	2010	0,67	NA	NA	8	NA
3,50	2340	0,67	NA	NA	8	NA

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas


info@rubiovalentines.com
rubiovalentines.com



Jose Rubio Valentines S.A. | P.L. Can Salvatella | CIF A-58085127
C/ Gorcs Lladó, 104-110 Nave 1 | 08210 Barberá del Vallés | Barcelona
Tel. 93 718 06 24 | Tel. 93 719 21 96 | Fax 93719 85 01



La marca de la
gestión forestal
responsable



OBSERVACIONES:

- Soporte: tripa 100% fibras celulosas recuperadas
- Cara: papel offset blanco laminado
- Reverso: papel offset blanco laminado
- Cola para laminación del papel por ambas caras
- Producto reciclado (tripa)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación **REACH**
- Metales pesados no utilizados directa o indirectamente en el proceso de producción.
- Confirmamos que los contenidos de cadmio, cromo, mercurio y plomo están sustancialmente por debajo de los límites contenidos en la **"Toxic Packaging Reduction Act"** de Julio de 1991 y del **"EG Rule 94/62"** del 20 de diciembre de 1994 en su art. 11
- Dicho cartón ha superado diversos test para conseguir el certificado medioambiental alemán **"Angel Azul / RAL UZ 56"**
- Dicho cartón puede ser utilizado para la confección de juguetes, así como su packaging, y que cumple con la norma **EN-71 apartado 3**
- Estas calidades presentan contenido de sulfuros (sulfur, sulfides, sulfites, sulphates) inferior a 0.36% (expresado sobre la masa seca de fibras).
- Estos cartones pueden entrar en **contacto directo con los alimentos del tipo II** (alimentos secos, no grasos) y el **tipo III** (productos alimenticios sin cáscara o pelados o lavados antes de su consumo) siguiendo las definiciones del documento técnico 3 - capítulo 4 de la Resolución AP (2002) 1 del Consejo de Europa.
- Calidad con **certificación FSC y PEFC** (a solicitar en el momento de realizar el pedido)