

WHITEBOARD 2 CARAS TRIPA CREMA

(GT1)

Edición 09/07/25

Gama y especificaciones técnicas:

GRAMAJE +/-3% Gr/m ²	CALIBRE +/-4% mm	DENSIDAD +/-4% Gr/cm ³	RUGOSIDAD CARA Bendtsene n mL/min	RUGOSIDAD DORSO Bendtsene n mL/min	HUMEDAD +/-1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO536	ISO534		Cible	Cible	ISO287	
800	1,20	0,60	700	800	7,5	83
920	1,40	0,60	700	800	7,5	86
1100	1,70	0,60	700	1000	7,5	71,0
1300	2,20	0,60	1000	1000	7,5	57,0

Referencia 23°C / 50% HR

Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

OBSERVACIONES:

- Soporte: triplex (3 capas) 100% fibras de pasta mecánica recuperadas
- Cara: papel blanco offset
- Reverso: papel blanco offset
- Cola para laminación del papel
- Producto reciclado (ver % de fibras recicladas)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación REACH
- La materia prima reciclada para la fabricación de esta calidad está libre de fibras impresas.
- Los calibres contracolados utilizan papeles aptos para el contacto alimentario con alimentos secos y no grasos (calibres 1.40 a 1.60mm van contracolados por una cara y de 1.80 a 2.00mm por ambas caras)
- FSC Mixte Credit (sobre pedido).

info@rubiovalentines.com
rubiovalentines.com



Jose Rubio Valentines S.A. | P.L. Can Salvatella | CIF A-58085127
C/ Gorcs Lladó, 104-110 Nave 1 | 08210 Barberá del Vallés | Barcelona
Tel. 93 718 06 24 | Tel. 93 719 21 96 | Fax 93719 85 01



La marca de la
gestión forestal
responsable

