

BLACKBOARD 1 CARA OFFSET

(UT)

Edición 28/10/20

Thickness CALIBRE +/- 5% mm	Substance GRAMAJE +/- 5% Gr / m ²	Density DENSIDAD +/- 5% Gr / cm ³	Bending Stiffness MD RIGIDEZ S.M +/- 15% mNm	Bending Stiffness CD RIGIDEZ S.T +/- 15% mNm	Moisture HUMEDA D +/-1.5 %	Burst pressure RESISTENCIA A LA ROTURA +/-5 kPa
ISO 534	ISO 536		ISO 5629	ISO 5629	ISO 287	ISO 2759
0,80	536	0,67	NA	NA	7,8	NA
0,90	603	0,67	NA	NA	7,5	NA
1,00	650	0,65	360	170	8,0	720
1,10	715	0,65	490	270	8,0	800
1,20	780	0,65	520	290	8,0	860
1,30	845	0,65	765	390	8,0	880
1,40	910	0,65	830	440	8,0	900
1,50	975	0,65	890	470	8,0	1000
1,70	1105	0,65	1475	720	8,0	1090
1,75	1140	0,65	1520	740	8,0	1100
1,80	1170	0,65	1700	800	8,0	1140
1,90	1235	0,65	1960	1010	8,0	1180
2,00	1300	0,65	2110	1080	8,0	1200
2,25	1463	0,65	2680	1240	8,0	1300
2,50	1625	0,65	3250	1400	8,0	1400
2,75	1788	0,65	3579	1540	8,0	NA
3,00	1950	0,65	5570	2200	8,0	1600

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

info@rubiovalentines.com
rubiovalentines.com



Jose Rubio Valentines S.A. | P.L. Can Salvatella | CIF A-58085127
C/ Gorcs Lladó, 104-110 Nave 1 | 08210 Barberá del Vallés | Barcelona
Tel. 93 718 06 24 | Tel. 93 719 21 96 | Fax 93719 85 01



OBSERVACIONES:

- Soporte: tripa 100% fibras celulosa recuperadas
- Cara: papel off set negro laminado
- Reverso: papel gris laminado
- Cola para laminación del papel por ambas caras
- Producto reciclado (tripa y reverso)
- Producto reciclable
- Producto conforme a la reglamentación **REACH**
- Metales pesados no utilizados directa o indirectamente en el proceso de producción.
- Confirmamos que los contenidos de cadmio, cromo, mercurio y plomo están sustancialmente por debajo de los límites contenidos en la **"Toxic Packaging ReductionAct"** de Julio de 1991 y del **"EG Rule 94/62"** del 20 de diciembre de 1994 en su art. 11
- Dicho cartón ha superado diversos test para conseguir el certificado medioambiental alemán **"Angel Azul / RAL UZ 56"**
- Dicho cartón puede ser utilizado para la confección de juguetes, así como su packaging, y que cumple con la norma **EN-71 apartado 3**
- Estas calidades presentan contenido de sulfuros (sulfur, sulfides, sulfites, sulphates) inferior a 0.36% (expresado sobre la masa seca de fibras).
- Estos cartones pueden entrar en **contacto directo con los alimentos del tipo II** (alimentos secos, no grasos) y el **tipo III** (productos alimenticios sin cáscara o pelados o lavados antes de su consumo) siguiendo las definiciones del documento técnico 3 - capítulo 4 de la Resolución AP (2002) 1 del Consejo de Europa.
- Calidad con **certificación FSC y PEFC** (a solicitar en el momento de realizar el pedido)