

NOIR LUXE SATINÉ

Edición 19/04/23

Thickness GRAMAJE +/-3% Gr/m2	Substance CALIBRE +/-4% mm	Density DENSIDAD +/-4% Gr/m3	RUGOSIDAD CARA Bendtsen en mL/min	RUGOSIDAD DORSO Bendtsen en mL/min	Moisture HUMEDAD +/- 1.5 %	% FIBRAS RECICLADAS
ISO536	ISO534		Cible	Cible	ISO287	
690	1,00	0,69	800	950	7,5	100
759	1,10	0,69	800	950	7,5	100
828	1,20	0,69	800	950	7,5	100
897	1,30	0,69	800	950	7,5	100
966	1,40	0,69	800	950	7,5	100
1035	1,50	0,69	800	950	7,5	100
1120	1,60	0,70	800	950	7,5	100
1190	1,70	0,70	800	950	7,5	100
1242	1,80	0,69	700	1300	7,5	100
1380	2,00	0,69	700	1300	7,5	100

Referencia 23°C / 50% HR
Todas las especificaciones técnicas son susceptibles de ser modificadas

- OBSERVACIONES:**
- Producto cumple con la reglamentación REACH
 - Producto reciclado
 - FSC Recycled 100%
 - 70% PEFC Certified